

ZESTAWIENIE ZJAZDÓW

DG Poścień Wieś - II etap

Lp.	Pikietaż		Typ w/g K.P.E.D	Szerokość jezdni zjazdu m	Głębokość zjazdu m	Promień skrętu R m	Podbudowa kruszyłam. m2	Nawierzchnia bitumiczna m2
	str. Lewa	str. Prawa						
1	2		3	4	5	6	7	8
1	0+808,30		ind. k.03.83	5,00	3,25	3,00	21,75	20,12
2	0+843,20		ind. k.03.83	5,00	3,40	3,00	22,57	20,87
3		0+887,30	ind. k.03.83	5,00	3,10	3,00	20,92	19,37
4	0+924,90		ind. k.03.83	5,00	3,90	3,00	25,32	23,37
5		0+950,75	ind. k.03.83	5,00	2,90	3,00	19,82	18,37
6		1+020,20	ind. k.03.83	5,00	2,70	3,00	18,72	17,37
7	1+032,00		ind. k.03.83	5,00	4,35	3,00	27,80	25,62
8		1+064,50	ind. k.03.83	5,00	2,55	3,00	17,90	16,62
9	1+139,30		ind. k.03.83	5,00	4,15	3,00	26,70	24,62
10		1+151,70	ind. k.03.83	5,00	3,00	3,00	20,37	18,87
11	1+226,55		ind. k.03.83	5,00	3,45	3,00	22,85	21,12
12	1+303,80		ind. k.03.83	5,00	2,25	3,00	16,25	15,12
13		1+306,45	ind. k.03.83	5,00	4,80	3,00	30,27	27,87
14	1+365,50		ind. k.03.83	5,00	1,40	3,00	11,57	10,87
15		1+370,30	ind. k.03.83	5,00	5,65	3,00	34,95	32,12
16		1+442,80	ind. k.03.83	5,00	5,75	3,00	35,50	32,62
17	1+450,65		ind. k.03.83	5,00	1,30	3,00	11,02	10,37
	rezerwa 3 szt zjazdów		ind. k.03.83	5,00	4,00	3,00	77,61	71,61
	Razem zjazdy			90	62	x	462	427