

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont chodnika w ciągu dróg gminnych w m. Zaręby Odc. II (strona prawa od drogi woj. nr 614 na dz. Nr 913, 305/1 od km 0+030,50 do km 0+125,80)

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,0953
2 d.1	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 10,00 cm wraz z odwozem urobku poza teren robót 95,30*2,0	m2	190,60
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2. ROBOTY ZIEMNE				
3 d.2	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 2 km 56,50*0,23+100,10*0,4*0,3+102,25*0,1+101,10*0,1*0,2	m3	37,28
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE				
3. PODBUDOWY				
4 d.3	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 56,25+102,25	m2	158,75
5 d.3	D-04.04.01	Wzmocnienie podłoża z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 102,25	m2	102,25
6 d.3	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego(mieszanaka optymalna 0/31,5) - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15cm 56,5	m2	56,50
Razem dział: PODBUDOWY				
4. CHODNIK				
7 d.4	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej 101,1	mb	101,10
8 d.4	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 73,50(w tym skośne)	m	73,50
9 d.4	D-05.03.23	Chodniki z płyty brukowej o grubości 7 i kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm (ozdobnej) na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Obmiar jak poz. 5 d. 3	m2	102,25
Razem dział: CHODNIK				
5. ZJAZDY INDYWIDUALNE				
10 d.5	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15 x 22 cm na podsypce cementowo -piaskowej z wykonaniem ław betonowych 24,6	m	24,60
11 d.5	D-05.03.23	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 cm. Obmiar jak poz. 6 d.3	m2	56,50
12 d.5		Uzupełnienie betonu C12/15 między chodnikiem a nawierzchnią gr. 10cm 75,00 *0,1*0,15	m3	1,13
Razem dział: ZJAZDY INDYWIDUALNE				
6. OZNAKOWANIE				
13 d.6	D-07.02.01	Znaki drogowe A-7 (foliowane)	szt.	1
14 d.6	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych ø50mm	szt.	1
Razem dział: OZNAKOWANIE				

PAŹDZIERNIK 2016