

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Chorzela					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.1328	ha	0.133	
				RAZEM	0.133
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	1326	m ²	1326.000	
				RAZEM	1326.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - ZAŁADUNEK I WYWÓZ HUMUSU	m ³		
d.1	0206-03 0214-03	200	m ³	200.000	
				RAZEM	200.000
2		ROBOTY ZIEMNE I KORYTOWANIE			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej poeirzchni parkingu w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm	m ²		
d.2	0101-01 0101-02	1326	m ²	1326.000	
				RAZEM	1326.000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - ZAŁADUNEK I WYWÓZ UROBKU	m ³		
d.2	0206-03 0214-03	412	m ³	412.000	
				RAZEM	412.000
3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
6	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej na ławie betonowej	m		
d.3	0403-01	270	m	270.000	
				RAZEM	270.000
7	KNR 2-31	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej na ławie betonowej	m		
d.3	0403-01	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04	24	m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
4		PODBUDOWA PARKINGU			
9	KNK 2-06	Warstwa odcinająca z pospółki. Grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ³		
d.4	0106-02	132.6	m ³	132.600	
				RAZEM	132.600
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm	m ²		
d.4	0114-05 0114-06	1326	m ²	1326.000	
				RAZEM	1326.000
11	KNK 2-06	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa górna.Grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ³		
d.4	0114-03	97.4	m ³	97.400	
				RAZEM	97.400
12	KNK 2-06	Warstwa odcinająca z pospółki. Grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ³		
d.4	0106-02	26.2	m ³	26.200	
				RAZEM	26.200
12'	KNK 2-06	Podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego niesortowanego - warstwa górna.Grubość po zagęszczeniu 25 cm	m ³		
d.4	0114-06	65.5	m ³	65.500	
				RAZEM	65.500
5		NAWIERZCHNIA PARKINGU			
13	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.5	0511-03	1326	m ²	1326.000	
				RAZEM	1326.000
6		OBSIEW ZIELENI			
14	KNNR 1	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²		
d.6	0507-01	42	m ²	42.000	
				RAZEM	42.000
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
15	KNR 2-31	Mechaniczne malowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych farbą chlorokauczkową	m ²		
d.7	0706-06				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	54		m ²	54.000	
				RAZEM	54.000