

ZESTAWIENIE MONTAŻOWE

linii nN 0,4 kV, obwód nr 5 kierunek Chorzele, od słupa nr 208 do słupa nr 210, Bagienice, gmina Chorzele

Obwód	Numer słupa	Rozpiętość przęsła	Kabel YAKXS 4x120mm ²	Typ przewodu: AsXSn-4x70mm ²	Przewód 4xAl50mm ²	Typ i ilość żerdzi	Typ słupa	Elementy ustojów			Objemka OU-2	Haki i konstr. współpracujące		Uchwyty	Zacisk odgal.jednostr.przeb.izol. SLIP .22.12	Ochrona odgromowa			Uziemienie			Taśma stalowa	Klamerka
						E10,5/10		Płyta stopowa 0,3x0,3	Płyta ustojowa U-85	Płyta ustojowa U-130		Hak wieszakowy SOT 21 M20x240	Poprzecz. na objemie (4 izolatory)	Uchwyt odciągowy SO 118.1201S		Ogranicznik przepięć ASA-A-0,5/10kA	Końcówka kablowa AL.70mm ²	Zacisk odgałęźny przeb. izol.SE 46.1	Bednarka ocynkowana 20x4	Pręt stalowy 20mm-dł.6m	Śruba oc.z nakr.i podkl.spręż.M10x25		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
5	207																						
	208				ist	1	ON	1	1	2	3	1	1	1	4	3	1	3	15	3	1	3	6
	209	49,0		51,0		1	RNK	1	1	2	3	2	1	2	4								
	210	53,0		55,0		1	K	1	1	2	3	1		1		3	1	3	15	3	1	3	6
Razem		102,0		106,0		3,0		3,0	3,0	6,0	9,0	4,0	2,0	4,0	8,0	6,0	2,0	6,0	30,0	6,0	2,0	6,0	12,0